

Era fönster Objekt

Inåtgående kopplat fönster 2+1



Insida



Utsida

Fakta

Produkttyp

Inåtgående sidhängt eller underkantshängt fönster, kopplat.

Modellbeteckning

Inåtgående 2+1 Sidhängt

Inåtgående 2+1 Underkantshängt

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt eller inåtgående underkantshängt.

Material

Träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Inåtgående sidhängt fönster i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. Ytterbåge i aluminium. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

Glas

Kopplat 2+1.

Glasningsutförande

Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 43 dB

Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden och med andra ljud- och u-värden, se tabell.

Brandklass

Produkten kan beställas med:
Ei30 för brandpåverkan från insidan
E30 för brandpåverkan från utsidan
Ei15 för brandpåverkan från utsidan.

Karmdjup

115 mm.

Trädetaljer

Svensk furu.

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se kulörguide på erafonster.se

Hängningsbeslag

2-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart som tillval.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek). Säkerhetslutbleck som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex broms Fix 160S eller Fix 184 som tillval.

Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5x10x10 kan erhållas som tillval.

Persienn

Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.



Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
43	41	37	69	54	75	60
44	43	39	69	54	75	60
45	44	41	66	47	72	53
47	46	43	66	46	73	51
47	46	44	66	46	73	51

Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen



Spröjs



1. Bred spröjs, glasdelande
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, glasdelande

Glasning

