

# Era fönster Objekt

## Inåtgående kopplat fönster 2+1 Kipp-Dreh



Insida



Utsida

### Fakta

#### Produkttyp

Inåtgående sidhängt fönster, kopplat.

#### Modellbeteckning

Inåtgående 2+1 Kd.

#### Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt samt vädringsläge med båge lutande inåt (Kipp-Dreh).

#### Material

Träfönster med utv aluminiumbeklädnad.

#### Beskrivning

Kipp-Dreh är tvåfunktionsbeslag, där fönstret är hängt både på sidan och i underkant. När handtaget är i horisontellt läge så vädrar man. Bågen lutar inåt i överkant. När handtaget är i vertikalt uppåt läge så öppnar man fönstret i sidled inåt. Fönster i trä, luftad konstruktion, med ytterbåge i aluminium. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

#### Glas

Kopplat 2+1.

#### Glasningsutförande

Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 43 dB

Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden och med andra ljud- och u-värden, se tabell.

#### Brandklass

Produkten kan beställas med:  
E130 för brandpåverkan från insidan.  
E30 för brandpåverkan från utsidan.  
E115 för brandpåverkan från utsidan.

#### Karmdjup

115 mm.

#### Trädetaljer

Svensk furu.

#### Storlekar

Se storleksguide på s4-5

#### Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se kulörguide på erafonster.se

#### Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart som tillval.

#### Hängnings- och stängningsbeslag

Klipp-Dreh beslag i nickelfritt förzinkat stål med justerbara kolvar. Zinkgjutna slutbleck. Säkerhetslutbleck med "svampkolv" och dolda gångjärn erbjuds som tillval.

#### Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag såsom Fix 184 som tillval.

#### Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas.

#### Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5x10x10 kan erhållas som tillval på produkter med dolda gångjärn (tillval).

#### Persienn

Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.



**Storlekar** anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

**Modulstorleken** inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

## Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde


Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
43	41	37	69	54	75	60
44	43	39	69	54	75	60
45	44	41	66	47	72	53
47	46	43	66	46	73	51
47	46	44	66	46	73	51

## Öppningsätt Kipp-Dreh



1. Stängt läge



2. Kläm ihop och vrid



3. Vädringsläge (Kipp)



4. Öppet läge (Dreh)

## Spröjs



1. Bred spröjs, glasdelande
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, glasdelande

## Glasning



## Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen



## Dolda gångjärn

Med Elitfönsters dolda gångjärn får du en stilren produkt som erbjuder fördelar jämfört med synliga gångjärn. Vid val av dolt gångjärn finns möjligheten att välja till salningsspår.

### Fördelar dolt gångjärn

- Salningsspår på fyra sidor
- Stilrent utseende
- Förbättrad lufttätethet



Tillval - dolda gångjärn



Standard - synliga gångjärn



